www.cyberview-dvr.ru

1 у.е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Цена дилер (у.е.)	Цена опт (у.е.)	Цена розн. (у.е.)	Изображение	наличие
2. ВИДЕОКАМЕРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ						
CV-DF90HQ	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс,** режим День/Ночь, ИК-подсветка до 60 м, объектив вариофокал f=6-15 мм (регулировка снаружи корпуса), цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, габариты 295x120x103 мм, погодозащищенный металлический корпус с кронштейном и козырьком, кронштейн с полостью для кабеля, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**98/105**	**155**	**205**		**заказ**
CV-DF40HQ	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс**, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 40 м (42 ИК-диода), объектив вариофокал f=**2,8-12 мм/(6-15 мм опция)** (регулировка снаружи корпуса), цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, габариты 250x87x85 мм, погодозащищенный металлический корпус с кронштейном и козырьком, кронштейн с полостью для кабеля, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**92/97**	**140**	**185**		**да**
CV-DF80HQ	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, 600 твл, 0,001 люкс, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 40 м (42 ИК-диода), объектив вариофокал f=4-9 мм (регулировка снаружи корпуса), цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, габариты 250x87x85 мм, погодозащищенный металлический корпус с кронштейном и козырьком, кронштейн с полостью для кабеля, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**78/85**	**110**	**150**		**заказ**
CV-DF20HQ	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, 600 твл, 0,001 люкс, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 20 м (24 ИК-диода), объектив BOARD f=3.6 мм, цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, компактные габариты 85x60x55 мм, погодозащищенный металлический корпус с кронштейном и козырьком, кронштейн с полостью для кабеля, установка в помещении и на улице, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**48/53**	**85**	**105**		**да**
CV-DF20BS	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" COLOR SONY CCD, 420 твл, 0,8 люкс, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 20 м (24 ИК-диода), объектив BOARD f=3.6 мм, компактные габариты 85x60x55 мм, погодозащищенный металлический корпус с кронштейном и козырьком, кронштейн с полостью для кабеля, установка в помещении и на улице, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**35**	**55**	**67**		**заказ**
CV-DF606HQ	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс**, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 30 м (36 ИК-диодов), объектив вариофокал f=4-9 мм (регулировка снаружи корпуса), цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, габариты 134x90 мм, вандалоустойчивый погодозащищенный металлический корпус, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**82/88**	**135**	**175**		**да**
CV-DF606Q	Видеокамера цветная с встроенной ИК-подсветкой, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, 600 твл, 0,001 люкс, режим День/Ночь, ИК-подсветка до 30 м (36 ИК-диодов), объектив вариофокал f=4-9 мм (регулировка снаружи корпуса), цифровое шумоподавление 2DNR, OSD-меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, габариты 134x90 мм, вандалоустойчивый погодозащищенный металлический корпус, рабочая температура от -20 до + 50 град, DC12V.	**78/84**	**125**	**165**		**заказ**

CV-DF209HQ	Видеокамера цветная миниатюрная купольная, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс**, режим День/Ночь, цифровое шумоподавление 2DNR, OSD- меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, **вариофокальный объектив f=2,8-12 мм,** размер 125 (D) x 82 (H) мм, 3-осный поворотный кронштейн, DC12V.	**59/65**	**110**	**155**		**да**
CV-DF209Q	Видеокамера цветная миниатюрная купольная, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, 600 твл, 0,001 люкс, режим День/Ночь, цифровое шумоподавление 2DNR, OSD- меню управления настройками на русском языке, детектор движения, маскировка приватных зон, **вариофокальный объектив f=2,8-12 мм,** размер 125 (D) x 82 (H) мм, 3-осный поворотный кронштейн, DC12V.	**52/56**	**105**	**145**		**заказ**
CV-DF202P	Видеокамера цветная миниатюрная цилиндрическая, матрица 1/3", COLOR SONY CCD, 420 твл, 0,8 люкс, режим День/Ночь, металлический корпус D=23мм, объектив пинхол полный конус, f=4.3 мм, DC12V.	**38/40**	**65**	**78**		**заказ**
CV-DF202W	Видеокамера цветная миниатюрная цилиндрическая, матрица 1/3", COLOR SONY CCD, 420 твл, 0,8 люкс, режим День/Ночь, металлический корпус D=23мм, объектив BOARD, f=3.6 мм, DC12V. Влагозащищенная.	**35/38**	**60**	**75**		**да**
CV-DF335CHQ	Видеокамера цветная миниатрюрная,матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс**, режим День/Ночь,, объектив BOARD, f=3.6мм, DC12V.	**40/43**	**65**	**80**		**заказ**
CV-DF335CPHQ	Видеокамера цветная миниатрюрная, матрица 1/3" SONY Exview HAD CCD, процессор SONY Effio-E, **700 твл, 0,001 люкс**, режим День/Ночь,, металлический корпус 35x35 мм, объектив полный конус, f=4.3мм, DC12V.	**40/43**	**67**	**82**		**заказ**

в наличии

под заказ